

# 阳春市陂面镇人民政府专职消防队消防车项目

## 用户需求书

### A 商务要求



#### 一、供应商资格：

注：供应商报价时须提供营业执照原件核查，否则将作无效报价处理。

1. 供应商须是具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 供应商须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任的企业法人；

3. 本项目不接受联合体；

#### 二、总体要求：

1、货物技术参数响应程度：技术参数满足招标文件技术要求；质量、性能护性符合国家标准规定和 招标文件特殊规定；技术支持资料齐全。（采购人有权对中标设备在交货时核对设备参数及配置与其 投标文件响应的符合性，如有不符，将以虚假应标处理，一概不验收并退设备并报政府采购监督管理 部门处理。）

2、设备品牌信誉良好、运行可靠性高、稳定及技术成熟程度高。

3、质量保障体系及技术保障：投标人对所投设备及部件的性能特性、质量标准、检测报告、测试手段、质保保用期、专用工具、备品备件及技术培训方案符合要求。

### 三、安装、调试与验收

1. 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

### 四、包装、保险及发运、保管要求

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。
2. 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4. 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。
5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

## 五、质保期及售后服务要求

1. 质量保证期（简称“质保期”）为 1 年，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对采购人的服务通知，中标人在接报后 1 小时内响应，4 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

## 六、付款方式

由采购人按下列程序付款：

### 1、消防车

①双方合同签订后，预付款伍万元整（¥50000.00），车辆出厂后，需方来供方处验车，验车合格后一次性付清余款壹拾贰万伍仟元整（¥125000.00 元）。

②供方再将车送至需方当地。

2. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）中标人开具的正式发票（消防车由生产厂家开具机动车专用发票）；（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；（4）中标通知书。

3. 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。



## B 技术要求

注：

1. 供应商必须对本项目的所有设备进行报价，超出报价上限的报价将被作为无效报价处理。
2. 下述所列的技术参数和技术要求为货物的最基本要求，所列品牌、型号等，只作为供应商报价的参考，并无指定。供应商可根据设备的实际情况，选用技术参数优于或等于的产品进行报价，并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等。

### 一、项目需求一览表

采购内容	交货期	最高限价
专职消防队消防车	自合同签订之日起 15 日历天内	人民币 17.5 万元

### 二、项目技术要求

一、主要技术参数			
产品名称	简易消防车	驾驶室准乘人数（人）	2+3
总质量（kg）	7300	罐体容积（立方米）	3.15
额定载质量（kg）	3065, 3000	外形尺寸（mm）	6350*1950*2900
整备质量（kg）	3910		
接近角/离去角	19/13	前悬/后悬（mm）	1032/2018
轴数	2	轴距（mm）	3300
轴荷（kg）	2920/4380	最高时速(Km/h)	95
二、底盘技术参数			
底盘名称		载货汽车底盘（二类）	
外形尺寸	5845*1900*2220	车胎数	6
接近角/离去角	19/16	轮胎规格	7.00R1614PR

钢板弹簧片数	8/9+5	前轮距（mm）	1506
燃料种类	柴油	后轮距（mm）	1466
排放标准	GB17691—2005 国四，GB3847—2005		
排量（ML）		功率(KW)	
2545		75	
三、消防泵			
常压泵型号	CB10/20	车用消防泵	流量：20L/s
			压力：1.0MPa
四、消防炮			
型号	PS20	流量	≥20L/s
水射程	≥45m		
五、技术文件			
1、底盘合格证		2、底盘维修手册	
3、底盘使用说明书		4、随车工具清单	
5、消防车合格证		6、发动机号码拓印件	
7、消防车使用说明书		8、发票	

1  
4